

QUICK-INSTALLATION

ERGÄNZENDE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE ERSTMONTAGE

ReVOLUZZER

ReVOLUZZI

Kurzanleitung



1. Revoluzzer / Revoluzzi aus dem großen Paket entnehmen.
Zusammengeklappt auf dem Boden abstellen.



2. Vorderrad aus dem kleinen Karton entnehmen.



3. Das Vorderrad in die Achsaufnahme der Gabel einführen.



4. Achten Sie darauf, dass die Sicherungszapfen der Radsicherung im entsprechenden Loch arretiert wird.



5. Mit einem passenden Gabel/Ringschlüssel ziehen Sie anschließend die beiden selbstsichernden Muttern rechts und links fest.
6. Bitte befestigen Sie anschließend, falls gewünscht, das Schutzblech am Mittelsteg der Vordergabel, wie im Bild dargestellt.



7. Nun können Sie den Revoluzzer / Revoluzzi mittels dem Hebel für den Klappmechanismus aufrichten und auf ebener Fläche mit dem Ständer aufstellen.



8. Danach Bremsen (vorne und hinten) auf Funktion prüfen gegebenenfalls laut Handbuch unter Punkt 17.1 beschrieben einstellen.
9. Montage Lenker und Hupe



1. Um ein einwandfreies Funktionieren des Tachos (dieser ist bereits fertig justiert) zu gewährleisten, muss der Sensor parallel zum Geber an der Felge ausgerichtet sein. Abstand Sensor zum Geber ca. 2-3 mm. Abschließend den Sensor mit den vormontierten Kabelbindern fixieren.



11. Lampe mittels beiliegendem Halter wie abgebildet montieren und anschließend die Kabelverbindung zusammen führen.
Gegebenenfalls noch die Konterschrauben an der Lenkstange und das Lenkkopflager auf festen Sitz prüfen. (siehe Bild)



12. Nummernschildhalter hinten rechts montieren.



Akkupack einsetzen und anschließen

1. **WICHTIG !!! FALLS DAS BLECH ZUR FÜHRUNG DES AKKUS BEREITS MONTIERT IST ENTFÄLLT DIESER PUNKT.**
2. Vor dem einsetzen des Akkus sollten erst die Kabel am äußeren Rand fest fixiert werden um das spätere einlassen des Akkus zu erleichtern.



So sollte es mit der Führungshilfe aussehen. Falls diese noch nicht montiert sein sollte, bitte Klebestreifen abziehen und wie im Bild dargestellt anbringen.



3. Nun setzen Sie den Akku wie abgebildet auf das Akkufach auf und setzen an der dargestellten Position die mitgelieferte Sicherung ein. (siehe auch Bedienungsanleitung unter Punkt 7.2)



4. Anschließend die Hauptstecker miteinander verbinden



5. Jetzt den Akkupack schräg nach vorne einsetzen, danach hinten Einschwenken.



Abschließend noch die Sattelstange und Sitz montieren wie in der Bedienungsanleitung unter Punkt 7.3 und 7.4 beschrieben.

Gegebenenfalls der Anleitung wie im Handbuch beschrieben weiter folgen

